



TALADROS DE MESA FIJA

SERIE MSEAG - Bandera fija G

- Avance automático
- Transmisión por engranes
- Mesa fija de grandes dimensiones, cabezal desplazable y giratorio
- Gran distancia husillo-columna (fija)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Conjunto husillo/caña principal y engranes de acero de alta calidad, tratados y rectificadas en su totalidad
- Expulsor automático de brocas
- Husillo principal como morse, con nariz roscada y tuerca de protección
- Tope ajustable de profundidad, escala en milímetros o pulgadas
- Cabezal con desplazamiento vertical
- Mesa de trabajo con 2 ranuras en "T"
- Interruptor conmutador general de conexión y selección de velocidades
- Selector de sentido de giro
- Pulsador de emergencia
- Guardamotor (interruptor magnetotérmico)
- Normas CE, con protector de brocas con micro de parada

EQUIPAMIENTO EXTRA

- Equipo de luz
- Inversión de roscado
- Roscado sensitivo
- Roscado husillo patrón con dispositivo de freno
- Protector contra virutas para cabezal múltiple
- Cabezales múltiples
- Mesas de coordenadas
- Mesas divisoras, mecánicas, neumáticas, eléctricas, CNC
- Mordazas
- Platos de 2, 3 ó 4 garras
- Portabrocas
- Conos de reducción
- Fluotaladrado
- Portamachos
- Portapinzas, juego de pinzas, llave, tuerca y estuche



CARACTERÍSTICAS

MODELOS	MSEAG.25	MSEARG.25
CODIGO	MS4825	MS5725
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 KGRS. mm		25
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 KGRS.		M.22
TRANSMISION	ENGRANES (Templados y Rectificados)	
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm) 50 Hz.	(8) 65 - 3.060	
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm) 60 Hz.	(8) 78 - 3.672	
AVANCE	AUTOMATICO	
NUMERO Y GAMA DE AVANCES	(2) 0,10 - 0,20	
EMBRAGUE	MECANICO	
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	1,1 / 1,6 HP	
VELOCIDAD DEL MOTOR PRINCIPAL (rpm)	1.500 / 3.000	
CONO DEL HUSILLO	CM.3	
RECORRIDO DEL HUSILLO mm	120	
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA mm (fija)	539,5	
DISTANCIA HUSILLO-MESA mm	Min. 130 / Max. 555	
DIAMETRO DE LA COLUMNA mm	Ø 98	
DIMENSIONES DE LA MESA mm	1.118 x 813	
MESA CON RANURAS EN "T"	SI	
TOPE AJUSTABLE DE PROFUNDIDAD	SI	
EQUIPO DE REFRIGERACION	NO	SI
EXPULSOR DE LA HERRAMIENTA	SI	
GUARDAMOTOR Y PULSADOR DE EMERGENCIA	SI	
SELECCION DEL SENTIDO DE GIRO	SI	
EQUIPO ELECTRICO A BAJO VOLTAJE	SI	
PROTECTOR DE BROCAS CON MICRO DE PARADA	SI	
NORMAS CE	SI	
PESOS: NETO / BRUTO KG	550 / 650	
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	1.280 x 1.080 x 2.000 / 2,76 m³	



TALADROS DE MESA FIJA SERIE MSEAG - Bandera fija G

