



TUBOMATIC 2/65S EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUB265SEL

La pressa **Tubomatic 2/65S EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1"½ sei spirali e 2" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Posizione di lavoro verticale;
- Leva sicurezza morsetti;
- Centralina idraulica per l'azionamento.

Tubomatic 2/65S EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1"½ six spirals and 2" four spirals.

MAIN FEATURES

- Vertical working position;
- Safety dies lever;
- Power pack included.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	260 TON (285 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1" 1/2
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	2"
Ø MASSIMO - MAX Ø	82 mm (3.228")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	430
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	110 mm (4.331")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5.5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	900x500x1170 mm (35.433"x19.685"x46.063")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	340 Kg (750 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 35 Lt.
35 LT. OIL



▲ CONTROLLO ELETTROMECCANICO
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL



▲ LEVA SICUREZZA MORSETTI
SAFETY DIES LEVER

OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



TUBOMATIC 040 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUB040EL

La pressa **Tubomatic 040EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a ¾" sei spirali e 1" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Posizione di lavoro verticale;
- Centralina idraulica per l'azionamento.

Tubomatic 040EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to ¾" six spirals and 1" four spirals.

MAIN FEATURES

- Vertical working position;
- Power pack included.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	108 TON (120 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	¾"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	1"
Ø MASSIMO - MAX Ø	58 mm* (2.284")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	451
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 37 mm (Ø + 1.457")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	230V 50HZ 1PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	1.8 Kw (2.4 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	570x370x660 mm (22.440"x14.566"x25.984")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	102 Kg (225 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO
OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.